

## GFT-51-Tisch - Kompakte Industrietastatur im Gehäuse

Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.



### Beschreibung

Die aus dem Baukastensystem der GFT-Serie heraus entwickelte GFT-51 Folientastatur als Tischvariante, ist speziell für extrem beengte Arbeitsverhältnisse geeignet.

Die Tastatur mit den Kompaktmaßen von 127 x 115 x 10 mm umfasst das komplette Layout einer Standardtastatur. Die numerischen und alphanumerischen Tasten sind durch unterschiedliche RAL-Farben visuell voneinander abgehoben. Sämtliche Funktionstasten, Umlaute sowie Sonderzeichen werden über die violett-rote Fn-Taste bedient. Mit der AltGr-Taste kann der User die Web-Tasten aufrufen.

Die GFT-51 eignet sich besonders für Applikationen, die sehr wenig Platz zur Verfügung haben oder auch für alphanumerische Codeeingaben in Industrie, Medizin, Labor oder Messtechnik und Maschinenbau. Die Tastatur ist durch die komplett geschlossene Oberfläche staub- und spritzwassergeschützt nach DIN [IP65](#).

### Besonderheiten

- Folientastatur mit [USB](#) Anschluss, auch mit integriertem [Touchpad](#) lieferbar
- Kundenspezifische Anpassungen der RAL-Farben der einzelnen Tasten möglich
- Durch integrierte Knackfrösche spürt der Anwender die Dateneingabe selbst beim Tragen von Handschuhen.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig ([NEMA 4](#))
- Die Tastenmechanik der GFT-51 basiert auf 9 mm Metall[Schnappscheiben](#) inklusive Goldkontakten, sowie einem 13 mm Tasten-Pitch



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Gehäusematerial:	Polystyrol ( <a href="#">HIPS</a> )
Schutzgrad:	IP65
Abmaße:	127 x 115 x 10 mm
Kabellänge:	180 cm

---

### Tasten

Tastenmechanik:	Knackfrosch
Tastenzahl:	51
Tastaturlayout:	Deutsch oder US
Lebenszeit:	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	2 N

Schaltweg: 0,3 mm  
 Tastenbedruckung: Siebdruck

---

#### Elektrische Daten

Anschluss: [USB](#) oder [PS/2](#)  
 Betriebsspannung: 5 V  
 Stromaufnahme: 4 mA

---




#### Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +70 °C

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS2371	GFT-51-T-PS/2-Ger	PS/2, Deutsch
KS2372	GFT-51-T-PS/2-US	PS/2, US
KS2230	GFT-51-T-USB-Ger	USB, Deutsch
KS2297	GFT-51-T-USB-US	USB, US

#### Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	<b>GFT-51-T-Touch im Polystyrol-Gehäuse</b> Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.
	<b>GFT-51-Matrix Tastaturfolie</b> Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und Gehäuse.
	<b>GFT-51-Touch Matrix Tastaturfolie</b> Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und Gehäuse.

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com) **Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**