










M.1:2



M.1:2



Frontplatte: Edelstahl gebürstet, 2 mm
Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
Tastenbeschriftung: Laser
Gehäuse: Aluminium
Seitenkappen: Kunststoff, lackiert
Tastenhub: 0,34 ±0,1 mm
Tastenüberstand: ca. 2,5 mm
Betätigungskraft: ca. 3,3 ±0,6N
Lebensdauer Einzeltaste: > 10 ^ 6 Betätigungen
Tastenraster: 18,4 mm
Technologie: Kurzhubtaster
Schutzart: IP65
Schnittstelle: USB oder PS2
Anschlußkabel Länge: ca.1,8m (USB)
ca.1,5m (PS2)

TouchPad: GlidePoint
Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Frontplate: stainless steel, brushed, 2mm
Key caps: stainless steel, brushed
Key lettering: Laser
Housing: Aluminium
Side frame: Plastics, coated
Operation travel: 0,34 ±0,1mm
Key overhang: appr. 2,5mm
Operating force: appr. 3,3 ±0,6N
Operation lifetime: > 10 ^ 6 cycles per key
Key grid: 18,4mm
Keyboard technology: short travel key
Protection class: IP65
Interface: USB or PS2
Connecting cable length: appr. 1,8m (USB)
appr. 1,5m (PS2)

TouchPad: GlidePoint
Working temperature: 0°C to +60°C

Computererstellte Zeichnung (Solidworks)

Freimaßtoleranzen: ISO 2768-m	Werkstoff		
Maßstab: 1:2			
	Tag	Name	Benennung
Bearb.	15.04.10		-
Geprüft			
Gesehen			
Ausgabe kommt vor: 10	Nr.	Jahr	Format: A1
Änderung	Tag	Name	Nr.
			Blatt: 1
			1 Blätter
			Ersatz für: