

Industrie · Edelstahltastaturen · Einbautastaturen

# KVS-E101 Fronteinbauvariante mit TouchPad

Fullsize-Frontplattenversion mit Touchpad und Nummernblock.



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KV1378</b>                |
| Schutzart   | <b>IP65</b>                  |
| Anschluss   | <b>PS/2</b>                  |
| Tasten      | <b>101</b>                   |
| Abmaße      | <b>449 x 145,4 x 67548mm</b> |

wasserdicht

einbaubar

vandalengeschützt

Metall

Tastaturen

mit Touchpad

## Produktbeschreibung

Diese Tastatur besteht aus einer stabilen Frontplatte aus Edelstahl mit integriertem Touchpad für den Einbau von vorne. Der Fronteinbau wird durch die rückseitig angebrachten Stehbolzen vereinfacht.

Aufgrund ihrer besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Diese Tastatur verfügt über ein Touchpad anstelle der Pfeiltasten. Dies spart eine Menge Platz und ist gut zu bedienen, da das Touchpad in der Nähe des Tastaturfelds liegt. Maustasten sind nicht vorhanden. Die Maustasten werden durch das Tippen direkt auf die Oberfläche des Touchpads simuliert.

Wie die anderen Tastaturen der Fullsize-Reihe ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65. Die erhabenen Tasten bieten ein hervorragendes Schreibgefühl.

Als Fronteinbauvariante kann die Tastatur einfach in ein bestehendes System integriert werden.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Gehäusematerial | <b>Edelstahl</b>             |
| Schutzgrad      | <b>IP65</b>                  |
| Abmaße          | <b>449 x 145,4 x 67548mm</b> |
| Kabellänge      | <b>180 cm</b>                |

## Technische Daten

### Tasten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tastenmechanik   | Membrane                  |
| Tastenzahl       | 101                       |
| Tastaturlayout   | Win95/98 2000/XP/NT       |
| Lebenszeit       | 10 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft      | 0,9 ± 0,1 N               |
| Schaltweg        | 1,6 ± 0,1 mm              |
| Tastenbedruckung | Laser-Druck               |

### Elektrische Daten

|                |      |
|----------------|------|
| Anschluß       | PS/2 |
| Zusatzanschluß | PS/2 |

### Umwelt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +60 °C   |
| Lagertemperatur    | von -20 °C bis +70 °C |

### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH