

Industrie · Zubehör · Trackballs / Touchpads

Optischer Trackball Maus für Terminals, Industrie, Made in Germany, USB (TVG-50)

Ergonomischer PC Laser Trackball mit zwei Maustasten für Industrie in Edelstahl-Platte, vandalensicher, IP68.



Artikel-Nr.	TV1028
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	2 oder 3 oder 3
Abmaße	120,6 oder 120,6 x 100 oder x 100 x 39,1 ...

wasserdicht

einbaubar

Trackballs

mit Frontplatte

Abbildungen



Produktbeschreibung

Diese modulare Trackballeinheit wird mit der innovativen optischen Abtasttechnologie angeboten. Das Mauseinsatzgerät ist IP68 wasserdicht und bietet dem Anwender durch die besonders niedrige Betätigungskraft eine äußerst solide Navigation.

Die Kugel ist in einer stoßableitenden Edelstahlfrontplatte integriert, die wahlweise mit zwei oder drei Maustasten angeboten wird. Auf Wunsch des Kunden kann er auch in andere Frontplatten integriert werden. Der Trackball besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoffmaterial und zeichnet sich durch eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit aus.

Dank einer ausgefeilten Technik kann dem Anwender eine einfache Montage durch rückseitig angebrachte Stehbolzen angeboten werden. Der Trackball hat einen Durchmesser von 50,10 mm und bietet durch eingebaute kugelgelagerte Stahlrollen eine noch robustere Lagerung.

Mit Hilfe des integrierten Controllers kann der Anwender zwischen USB und PS/2 Anschlüssen wählen. Zur Installation sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich, da die Standardmaustreiber verwendet werden.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65
Abmaße	120,6 oder 120,6 x 100 oder x 100 x 39,1 oder x 10 mm
Gehäusematerial	Metall
Schutzgrad	IP68
Kabellänge	180 cm oder 180 cm
Kugeldurchmesser	50 mm oder 50 mm
Kugelmateriail	Epoxydharz

Tasten

Tastenmechanik	Kurzhubtaste oder Kurzhubtasten
Tastenzahl	2 oder 3 oder 3
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min. oder 1 Mio. Betätigungen min.

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
-----------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C oder von 0 °C bis +55 °C oder bis 45 °C
Lagertemperatur	von -25 °C oder von -10 °C bis +85 °C oder bis 60 °C

Technische Kurzbeschreibung

Controller	integriert
------------	------------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH