

Industrie · Folientastaturen · Tischastaturen

Robuste PC Folientastatur, Tischastatur mit Touchpad, USB. Made in Germany (GFT-Touch)

Hygienische und stabiles Membrane Keyboard, wasserfest. Für Arztpraxis, Labor, Fertigung, Industrie. Deutscher Hersteller.



Artikel-Nr.	KF1300
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	105
Abmaße	330 x 160,20 x 10,0 mm

Folie

wasserdicht

Tastaturen

mit Touchpad

Abbildungen



Produktbeschreibung

Flexible und robuste Tastatur für PC. Flache Kurzhubtastatur, Kundenspezifische Anpassung.

Mit dem System der Folientastatur GFT-105 hat GeBE Folientastaturen entwickelt, die sich von herkömmlichen Tischastaturen besonders durch exklusive Gestaltungsmöglichkeiten unterscheiden.

Die Kurzhubtastatur hat farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten in verschiedenen RAL-Farben. Sie ist dadurch äußerst anwenderfreundlich gestaltet und ermöglicht dem Kunden durch den 11 mm Hub ein erheblich besseres Schaltgefühl.

Die Gehäuseform ist kundenspezifisch anpassbar mit einer Gesamtanzahl von bis zu 144 Tasten. Und das zu erstaunlich niedrigen Einmalkosten.

Made in Germany

Merkmale

- Die Tastenmechanik der GFT-105 basiert auf 11 mm Metallschnappscheiben inklusive Goldkontakten, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch. Der Controller GCK-990 unterstützt PS/2 oder USB.
- Die NUM-Block Tasten sind oberhalb der Funktionstasten positioniert. Durch die Staub- und Flüssigkeitsresistenz frontseitig nach DIN IP 65 kann das Gerät nicht nur industriell, sondern auch medizinisch und labortechnisch eingesetzt werden.
- Der Controller verfügt über ein sogenanntes 'Full-N-Key-Rollover'. Bei dieser Funktion erkennt das Programm alle gedrückten Tasten in der Matrix, auch wenn mehrere Tasten gleichzeitig betätigt wurden. Die Auto-Repeat-Funktion wirkt dabei aber stets auf die zuletzt gedrückte Taste.
- Die Software des GCK-990 unterstützt die sogenannte Ghost-Key-Detection, so dass der Einsatz von Entkoppelungsdioden nicht zwingend notwendig ist.
- Kundenspezifische Anpassung von Form, Farbe und Design möglich
- Frontseitig spritzwassergeschützt (wasserdicht) nach DIN IP65 frontseitig
- Im robusten, schlagfesten Polystyrol-Kunststoff-Tischgehäuse oder als Matrix erhältlich
- Wahlweise auch als Matrix erhältlich (mit separatem Controller und Gehäuse)
- Das Tastatursystem bietet Geräte mit bis zu 144 Tasten. Davon können 50 Tasten doppelt belegt werden (Fn)
- Controller unterstützt Full-N-Key-Rollover
- Mit USB-Anschluss

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Tischversion
Gehäusematerial	Polystyrol (HIPS)
Schutzgrad	IP65
Abmaße	330 x 160,20 x 10,0 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	105
Tastaturlayout	Deutsch oder Schweiz oder US oder Frankreich
Schaltkraft	2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	----------------------------

Technische Daten

Lagertemperatur	bis +80 °C
-----------------	------------

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer	ca. 1 Mio. Betätigungen
-------------	-------------------------

Lieferform

Gewicht	0,570 kg
---------	----------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH