

Industrie · Folientastaturen · Tischastaturen

PC Folientastatur, Tischastatur in IP65, USB. Made in Germany (GFT-51)

Kleine Tischastatur im Gehäuse mit 51 Tasten, kundenspezifisch, deutscher Hersteller. Für Medizin und Industrie.



Artikel-Nr.	KS2230
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	51
Abmaße	127 x 115 x 10 mm

Folie

wasserdicht

kompakt

Tastaturen

Abbildungen



Produktbeschreibung

Die aus dem Baukastensystem der GFT-Serie (Hersteller: GeBE) heraus entwickelte GFT-51 Folientastatur als Tischvariante, ist speziell für extrem beengte Arbeitsverhältnisse geeignet.

Trotz der geringen Abmaße von 127 x 115 x 10 mm umfasst die Tischastatur das komplette Layout einer Standardastatur. Die numerischen und alphanumerischen Tasten sind durch unterschiedliche RAL-Farben visuell gut abgesetzt. Sämtliche Funktionstasten, Umlaute sowie Sonderzeichen werden über die violett-rote Fn-Taste bedient. Mit der AltGr-Taste kann der User die Web-Tasten aufrufen.

Die GFT-51 eignet sich besonders für Applikationen, die sehr wenig Platz zur Verfügung haben oder auch für alphanumerische Codeeingaben in Industrie, Medizin, Labor oder Messtechnik und Maschinenbau. Die Tastatur ist durch die komplett geschlossene Oberfläche staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65.

Merkmale

- Made in Germany
- Folientastatur mit USB Anschluss, auch mit integriertem Touchpad lieferbar
- Kundenspezifische Anpassungen der RAL-Farben der einzelnen Tasten möglich
- Durch integrierte Knackfrösche spürt der Anwender eine taktile Rückmeldung bei der Dateneingabe, selbst beim Tragen von Handschuhen.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig (NEMA 4)
- Die Tastenmechanik der kompakten Folientastatur GFT-51 basiert auf 9 mm Metallschnappscheiben inklusive Goldkontakten, sowie einem 13 mm Tasten-Pitch
- Im Windows Layout

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polystyrol (HIPS)
Schutzgrad	IP65
Abmaße	127 x 115 x 10 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	51
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	---------------------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

