

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

# PKM-1600 Serie

Folientastatur mit Matrixanschluss und freier Tastenbeschriftung. Die Serie ist mit 8 bis 20 Tasten erhältlich.



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KS1034</b>     |
| Anschluss   | <b>Matrix</b>     |
| Tasten      | <b>8,12,16,20</b> |
| Farbe       | <b>schwarz</b>    |
| Material    | <b>Kunststoff</b> |

Folie

wasserdicht



Nummernblöcke

Matrixausgang

PS/2-Anschluss

Folientastaturen

## Abbildungen



## Produktbeschreibung

Diese Folienmodule sind besonders zur Erstellung von Kleinstserien und Prototypen einer Folientastatur geeignet.

## Merkmale

- Der Matrixanschluss mit gekrimpter Buchse im Standard-Pitch kann an die gängigsten Controller angeschlossen werden.
- Die Module sind frei beschriftbar. Hierzu können Sie z.B. ein Papierstreifen mit einem Laserdrucker ausdrucken und dann durch den Einschub in der Seite der Tastatur einführen.
- Die Schaltung ist EMV-geschützt und kann auch in empfindlichen Bereichen eingesetzt werden.
- Die Module haben eine selbstklebende Rückseite und sind leicht an an dem entsprechenden Eingabegerät anzubringen.
- Die Tasten sind mit Knackfröschen ausgestattet, die eine taktile Rückmeldung ermöglichen und eine lange Lebensdauer garantieren.
- Den für Ihre Anwendungen passenden Controller entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Zubehörliste.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                                                                        |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abmaße: PKM-1608 Abmaße: PKM-1612<br>Abmaße: PKM-1616 Abmaße: PKM-1620 | 47 x 82 x 1 mm 79 x 96,3 x 1 mm 98 x 96,3 x 1 mm 117,1 x 96,3 x 1 mm |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,100 kg |
|---------|----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
|-----------------|------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

### Tasten

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tastenmechanik | Knackfrosch |
|----------------|-------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Tastenzahl | 8,12,16,20 |
|------------|------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Tastaturlayout | frei |
|----------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Schaltkraft | 3 N |
|-------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Schaltweg | 0,8 mm |
|-----------|--------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tastenbedruckung | frei beschriftbar |
|------------------|-------------------|

### Elektrische Daten

|           |        |
|-----------|--------|
| Anschluss | Matrix |
|-----------|--------|

### Temperaturbereich

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | von -30 °C bis +70 °C |
|--------------------|-----------------------|

### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH