

Industrie · Langhubtastaturen · Einbautastaturen

# KWD-102 PC Tastatur in Frontplatte zum Einbau in Workstations, mit USB

Tastatur in 6HE-Frontplatte. Optional mit integrierter Fingermaus innerhalb der Cursortasten. Ideal für Workstations in der Industrie.



|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KW2196</b>                     |
| Schutzart   | <b>IP65</b>                       |
| Anschluss   | <b>PS/2 oder USB</b>              |
| Tasten      | <b>102</b>                        |
| Farbe       | <b>computer-grau oder schwarz</b> |

Langhub

wasserdicht

einbaubar

für 19 Zoll

PS/2-Anschluss

Langhubtastaturen

## Abbildungen



## Produktbeschreibung

Die Frontplattenversion der KWD 102 mit ihren komfortablen Langhubtasten und der integrierten Fingermaus ist ideal für Anwendungen, welche aus Platzgründen einen Mausersatz erforderlich machen.

## Merkmale

- Das robuste Gehäuse zeigt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit.
- Die zweifarbig gespritzten Tastenkappen versichern eine abriebfeste Langzeitbeanspruchung.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Die Tastatur ist kundenspezifisch anpassbar und auf Anfrage auch in anderen Ländervarianten erhältlich.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Farbe           | computer-grau oder schwarz |
| Abmaße          | 483 x 265,9 x 47 mm        |
| Gewicht         | 1,5 kg                     |
| Gehäusematerial | Metall & Kunststoff        |
| Schutzgrad      | IP65                       |

### Tasten

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tastenzahl     | 102                       |
| Tastaturlayout | Deutsch oder US           |
| Lebenszeit     | 10 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft    | 0,65 N                    |
| Schaltweg      | 3,25 mm                   |

### Elektrische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Anschluss        | PS/2 oder USB |
| Betriebsspannung | 5 V           |
| Stromaufnahme    | 30 mA         |

### Umwelt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +50 °C   |
| Lagertemperatur    | von -40 °C bis +70 °C |

## Lieferumfang

weitere Länderversionen auf Anfrage

mit und ohne Fingermaus lieferbar

### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

**+49 89.894399-0**  
[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)  
[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH