

Industrie · Silikontastaturen · Einbautastaturen

KWD-83-Fronteinbauversion

Frontplattenversion mit hohem Schutzgrad IP65. als Fronteinbauversion



Artikel-Nr.	KM1206
Schutzart	IP65
Anschluss	USB
Tasten	83
Farbe	Computer-grau

Silikon

wasserdicht

Tastenmodule

Tastaturen

Abbildungen



Produktbeschreibung

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

Merkmale

- Sehr geringe Einbauhöhe, geringe Außenmaße
- Standard-Tastatur-Layout und Tasten für Windows-Funktionen
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse.
- Durch die geschlossene Silikonmatte wird ein hoher Schutzgrad (ähnlich IP65) erreicht.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. dem Standardlayout angepasst. So hat sie auch einen integrierten Nummernblock, erreichbar über eine Steuerungsebene
- Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße 305 x 134 x 10 mm

Gewicht 1,350 kg

Gehäusematerial Metall

Schutzgrad IP65

Farbe Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik Carbon-Kontakt

Tastenzahl 83

Tastaturlayout Deutsch oder US-Euro

Lebenszeit 1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft 1,2 N

Schaltweg 1 mm

Elektrische Daten

Anschluss USB

Betriebsspannung 5 V

Stromaufnahme 20 mA

Umwelt

Betriebstemperatur von -20 °C bis 60 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an – wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH