

Industrie · Edelstahltastaturen · Einbautastaturen

# KVK-68 PC Tastatur Edelstahl mit Trackball für Terminal, mit USB,

Tastatur zum einbauen für die Industrie.



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KV1391</b>                  |
| Schutzart   | <b>frontseitig IP65</b>        |
| Anschluss   | <b>USB</b>                     |
| Tasten      | <b>65 + 3</b>                  |
| Abmaße      | <b>380 x 111,85 x 42,70 mm</b> |

wasserdicht

kompakt




einbaubar

vandalengeschützt

Metall

mit Weblayout

## Abbildungen



## Merkmale

- Die KVK-68 ist eine vandalengeschützte Edelstahl PC Tastatur mit 68 Tasten in verschiedenen Layouts und robuster Verarbeitung.
- Nahezu unempfindlich bei rauer Umgebung zum Beispiel bei Gefahr von Vandalismus oder bei viel Kundenverkehr oder bei extremen Wetterbedingungen.
- Besonders auch für extreme industrielle Umgebungen.

- Einbauversion geeignet für Terminals
- Alle elektronischen Komponenten sind gegen Staub und Spritzwasser geschützt. (IP 65)
- Komfortable Bedienung und ein angenehmes Schreibgefühl durch 1,5 mm Hub.
- Komplette Edelstahlkonstruktion.
- Rechte und linke Maustaste sind mit R und L belasert; in der Mitte ist Platz für ein individuelles Design, z.B. Firmenlogo

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Gehäusematerial | Edelstahl               |
| Schutzgrad      | frontseitig IP65        |
| Abmaße          | 380 x 111,85 x 42,70 mm |
| Kabellänge      | 150 cm                  |

### Tasten

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Tastenzahl     | 65 + 3                       |
| Tastaturlayout | Deutsch oder US oder Schweiz |
| Schaltkraft    | 0,65 N                       |
| Schaltweg      | 1,5 mm                       |

### Elektrische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Anschluss | USB |
|-----------|-----|

### Umwelt

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis 60 °C   |
| Lagertemperatur    | von -40 °C bis 70 °C |

### Lieferform

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Verpackungseinheit (total) | 1 Stück |
|----------------------------|---------|

### Technische Kurzbeschreibung

|             |               |
|-------------|---------------|
| Konformität | CE, EMC, RoHS |
|-------------|---------------|

## Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH