

Produktdatenblatt

KVS-L105-F- Fronteinbauversion Fullsize

Edelstahl Langhubtastatur (3mm) mit entsprechendem Bedienkomfort



Artikel-Nr.	KV1409
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	105
Abmaße	449 x 145,4 x 38 mm

wasserdicht

einbaubar

vandalengeschützt

Metall

Tastaturen

mit USB Anschluss

Abbildungen



Merkmale

- Edelstahltastatur für industriellen Einsatz
- MF2--Layout
- Wahlweise mit NUM-Block, Touchpad, Trackball
- Plug & Play
- Vandalismussicher
- Schock Vibration: 500/ms11 ms/50 m/s 2-5 kHz sin
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 55022 DIN EN 55024 DIN EN 60950
- Die Tasten schließen bei voller Betätigung bündig mit der Frontplatte ab, die Vandalismussicherheit ist also vollständig gewährleistet.
- Der Tastenüberstand beträgt 3,5 mm.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65
Abmaße	449 x 145,4 x 38 mm
Kabellänge	150 cm

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	105
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,8 ± 0,1 N
Schaltweg	3 mm
Tastenbedruckung	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
-----------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +75 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH