

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

KFT-104/105 Folientastatur Fronteinbauversion Fullsize mit Touchpad, IP65, USB

Die Fronteinbauversion kann mit den rückseitigen Stehbolzen einfach montiert werden



Folie

Touchpads

mit USB Anschluss

Artikel-Nr.	KF1394
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	105 oder 104
Abmaße	482,6 x 177,8 x 42,5 mm

Produktbeschreibung

Als Fronteinbauversion kann die Folientastatur in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, von der Fabrikautomation über Chemie- oder Medizintechnik bis hin zum Maschinenbau oder Informationstechnologie Bereich.

Die Tastatur ist optional mit einer rückseitig montierten Abdeckung verfügbar (nicht separat bestellbar). Zeichnung zum Download Verfügbar am Ende dieser Seite.

Merkmale

- Als Fronteinbauversion ist diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem Touchpad oder Trackball (IP65 statisch, IP54 dynamisch) frontseitig wasser- und staubgeschützt nach IP65. Mit den rückseitigen Stehbolzen an der Frontplatte kann sie einfach befestigt werden.
- Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.
- Die einzelnen Tasten der KFT-Serie lassen sich mittels Software programmieren.

Technische Daten

Folientastatur mit integriertem Touchpad

Mechanische Daten

Abmaße **482,6 x 177,8 x 42,5 mm**

Gehäusematerial **Metall**

Technische Daten

Schutzgrad	IP65
------------	------

Kabellänge	180 cm
------------	--------

Tasten

Tastenmechanik	OMRON Tasten
----------------	--------------

Tastenzahl	105 oder 104
------------	--------------

Tastaturlayout	Deutsch oder US oder Frankreich oder US- kyrillisch
----------------	---

Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
------------	--------------------------

Schaltkraft	2,55 ± 0,65 N
-------------	---------------

Schaltweg	0,3 ± 0,2 mm
-----------	--------------

Tastenbedruckung	Siebdruck
------------------	-----------

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 oder USB
-----------	---------------

Zusatzanschluß	für Maus PS/2
----------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +60 °C
--------------------	---------------------

Lagertemperatur	von -25 °C bis +65 °C
-----------------	-----------------------

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH