

Medizin · Silikontastaturen · Tastaturen

# KIA-105 Funktastatur, hygienisch und desinfizierbar mit USB

KIA-105 Silikontastatur ist eine hochwertige, leistungsfähige und zuverlässige Hygienetastatur.



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KI2294</b>              |
| Schutzart   | <b>IP65, optional IP68</b> |
| Anschluss   | <b>USB</b>                 |
| Tasten      | <b>105</b>                 |
| Farbe       | <b>weiß</b>                |

Tastaturen

## Abbildungen



## Produktbeschreibung

Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und hygienekritischen Umgebungen geeignet. Sorgfältige Flächendesinfektion des Tastenfelds durch Wischdesinfektion der nahtlosen, flachen Silikontastenmembran ohne Ecken und Kanten.

Die spaltfreie, geschlossene Silikonmembran schützt die Tastatur gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Wechselbare Silikonhülle, sterilisierbar bei 93°C und 134°C, Wischdesinfektion nach VAH

Die Tastatur KIA-105 kommt Dank der Funktechnologie ohne störendes Kabel an ihren Einsatzort.

2,4 GHz Funkübertragung mit USB-Nano-Dongle, Reichweite ca. 10 m

Stromversorgung über 4 AAA-Batterien

Durch den leichten Tastenanschlag und der präzisen Tastenführung ist die KIA-105 mit ihrem Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur zu empfehlen.

## Merkmale

- Standard PC-Tastenlayout
- Flache Tasten für sichere Routine-Desinfektion
- Clean-Funktion zum Abschalten während der Reinigung
- Leichter Tastenanschlag mit sehr guter Taktilität
- Ländervarianten: US, ES, BE, FR, CH, NOR, IT, UK Weitere Ländervarianten auf Anfrage.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff          |
| Schutzgrad      | IP65, optional IP68 |
| Farbe           | weiß                |
| Abmaße          | 449 x 142 x 26 mm   |

### Tasten

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tastenmechanik | Scherentechnologie, geführte Taste mit geschlossenem Kontaktsystem |
| Tastenanzahl   | 105                                                                |
| Tastaturlayout | Deutsch oder US                                                    |
| Schaltkraft    | 0,6 N                                                              |
| Schaltweg      | 2,5 mm                                                             |

### Elektrische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anschluss        | USB   |
| Betriebsspannung | 5 V   |
| Stromaufnahme    | 35 mA |

### Umwelt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +50 °C   |
| Lagertemperatur    | von -20 °C bis +70 °C |

## Zulassungen

CE

FCC

RoHS

EN 60601-1-2

## Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH