

Industrie · Edelstahl tastaturen · Einbautastaturen

Edelstahl Nummernblock, beleuchtet, KVG-12-R Rückeinbauversion, Hintergrundbeleuchtung

Vandalismusgeschützter Ziffernblock/Pinpad mit 12 Tasten, Schutzklasse DIN IP
65 frontseitig, Standardbeschriftung Nummernblock: 0-9, *, #



Artikel-Nr.	KM1298
Schutzart	frontseitig IP65
Anschluss	USB
Tasten	12
Abmaße	73 x 93 x 15 mm

Abbildungen



Produktbeschreibung

Der KVG-12-R Nummernblock hat 12 runde, erhabene Tasten und ist angenehm zu bedienen. Der Tastenanschlag ist gut spürbar und erfordert nur einen leichten Druck bei der Dateneingabe. Die Hintergrundbeleuchtung (mit weißen oder blauen LEDs) machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter, vor allem in öffentlich zugänglichen Bereichen (ZDK - Zutrittskontrollen).

Optional auch ohne Hintergrundbeleuchtung lieferbar: KVG-12-R ohne Hintergrundbeleuchtung >>>

Hüthig Verlag, all-electronics: Hintergrundbeleuchteter Edelstahl-Nummernblock >>>

Beam Verlag, PC & Industrie 1-2/2018: Edelstahl-Nummernblock KVG-12-R mit Hintergrundbeleuchtung >>>

Hüthig Verlag, IEE 1/2018: Hintergrundbeleuchteter Edelstahl-Nummernblock >>>

AT-Fachverlag, elektroni-informationen.de: Beleuchteter Edelstahl Ziffernblock >>>

Vogel Verlag, elektronikpraxis.de: Edelstahl-Nummernblock ist in weiß oder blau hinterleuchtet >>>

Merkmale

- Rückeinbauversion mit praktischer Hintergrundbeleuchtung (LEDs in weiß und blau)
- 12 stabile Edelstahl Tasten mit abriebfester Beschriftung
- Kundenspezifische Anpassung der Tastenbeschriftung möglich
- Sehr gut geeignet für öffentlich zugängliche Bereiche (ZK - Zutrittskontrollen)
- Frontseitiger Schutz nach DIN IP65
- Auf Anfrage lieferbar mit passendem Controller GCK-978

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad	frontseitig IP65
Abmaße	73 x 93 x 15 mm
Gewicht	0,2 kg

Tasten

Tastenmechanik	Schnappscheibe
Tastenanzahl	12
Lebenszeit	3 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	4 N
Schaltweg	0,6 mm
Tastenbedruckung	Laser

Elektrische Daten

Anschluss	USB
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +85 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an – wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH