



## Merkmale

- Anschlüsse: USB Buchse A auf USB Stecker A
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
- Buchse aus Aluminium eloxiert
- mit Verdrehschutz
- Schutzart: IP65 (auch bei geöffneter Kappe)
- schlagfest
- frontseitig flacher Aufbau, leicht zu reinigen resistent gegen medizinische Reinigungsmittel
- RoHS und REACH Konform
- Längen: 500mm 1000mm 1800mm 3000mm. Sonderlänge auf Anfrage

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Kabellänge      | 0,5 m     |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzgrad      | IP65      |

### Elektrische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Anschluss | USB |
|-----------|-----|

### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH