

## Zubehör

# NEU: X-Keys XKE-14 Programmierbare Tastatur mit integriertem T-Bar-Fader und Beleuchtung

Flexibler Produktionscontroller als idealer Set-up für den Bereich Broadcast / Sendungen.



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | KP1261           |
| Schutzart   | IP40             |
| Anschluss   | USB              |
| Tasten      | 14               |
| Abmaße      | 75 x 177 x 75 mm |

programmierbar

Trackballs

mit USB Anschluss

## Produktbeschreibung

Vierzehn dedizierte Tasten mit adressierbarer blauer und roter Hintergrundbeleuchtung sowie ein integrierter T-Bar-Fader in einem Strangpressgehäuse.

Erstellen Sie den perfekten kompakten Produktionscontroller mit 14 programmierbaren Tasten und einem integrierten T-Bar-Fader. Dieser liefert einzigartige USB-HID-Datenberichte zur vollständige Integration.

Die XKE-14 T-Bar bietet eine reibungslose, präzise und zuverlässige T-Bar-Steuerung mit 14 Tasten, um das perfekte Bedienfeld für jede Anwendung zu schaffen. Mit den mitgelieferten Beschriftungsblättern und der voll adressierbaren RGB-Hintergrundbeleuchtung lässt sie sich leicht beschriften und anpassen.

Steuern Sie Ihre Sendung mit dieser zuverlässigen X-keys T-Bar. Ideal für diejenigen, die von Show zu Show reisen und ein effizientes, kompaktes Set-up benötigen.

## Merkmale

- Plug and Play mit USB-Schnittstelle
- 14 individuell beschriftbare Tasten
- T-bar Control
- Steuerbare RGB-Hintergrundbeleuchtung für jede einzelne Taste

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Gehäusematerial **Aluminium**

## Technische Daten

|            |                  |
|------------|------------------|
| Schutzgrad | IP40             |
| Abmaße     | 75 x 177 x 75 mm |
| Kabellänge | 300 cm           |

### Tasten

|            |    |
|------------|----|
| Tastenzahl | 14 |
|------------|----|

### Elektrische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Anschluss | USB |
|-----------|-----|

### Umwelt

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Betriebstemperatur | von -20 °C bis +60 °C     |
| Luftfeuchtigkeit   | 80% RH keine Kondensation |

### Lieferform

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,48 kp |
|---------|---------|

### Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0  
[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)  
[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH