

Industrie

GFT-105-F-Track-Anbau

Folientastatur mit Nummernblock und Trackball, PS/2 oder USB. Für Medizin und Industrie.



Artikel-Nr.	KF2438
Schutzart	frontseitig IP65
Anschluss	USB
Tasten	105
Abmaße	341 x 163 x 15 (Einbautiefe) mm

Produktbeschreibung

Durch Zertifizierung nach DIN IP65 kann das Gerät nicht nur industriell, sondern auch in der Medizin und im Labor eingesetzt werden.

Der Controller verfügt über ein sogenanntes 'Full-N-Key-Rollover'. Bei dieser Funktion erkennt das Programm alle gedrückten Tasten in der Matrix, auch wenn mehrere Tasten gleichzeitig betätigt wurden. Die Auto-Repeat-Funktion wirkt dabei aber stets auf die zuletzt gedrückte Taste.

Die Software des GCK-990 unterstützt die sogenannte Ghost-Key-Detection, so dass der Einsatz von Entkoppelungsdioden nicht zwingend notwendig ist.

Merkmale

- Robuste und flexible PC Folientastatur mit Trackball für die Medizin und Industrie.
- Mit dem System der Folientastatur GFT-105 hat GeBE ein Gerät entwickelt, welches sich von den herkömmlichen Folientastaturen besonders durch exklusive Gestaltungsmöglichkeiten unterscheidet.
- Langlebige Tastenmechanik
- Die Tastenmechanik der GFT-105 basiert auf 11 mm Metallschnappscheiben inklusive Goldkontakten, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch. Der Controller GCK-990 unterstützt PS/2 oder USB.
- Made in Germany
- Integrierter optischer 19 mm Trackball mit Schutzgrad IP67.
- Kundenspezifische Anpassung von Form, Farbe und Design möglich.
- Frontseitig staub- und flüssigkeitsresistent nach DIN IP 65 frontseitig.
- Im robusten, schlagfesten Polystyrol-Kunststoff-Tischgehäuse erhältlich.
- Das Tastatursystem bietet Geräte mit bis zu 144 Tasten. Davon können 50 Tasten doppelt belegt werden (Fn).
- Controller unterstützt Full-N-Key-Rollover.
- Mit USB- oder PS/2 Anschluss
- m kompletten Windows Layout

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Anbauversion
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	frontseitig IP65
Abmaße	341 x 163 x 15 (Einbautiefe) mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	105
Tastaturlayout	US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	---------------------

Zulassungen

CE

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH