

Zubehör · Kabel

M-19 Metalltaster

M-19 Metalltaster für den Einbau in Frontplatten oder Gehäusen



Artikel-Nr.	ZT1353
Schutzart	IP65
Tasten	1
Abmaße	21,4 x 25,55 mm
Material	Zinkdruckguß

Kurzhub

wasserdicht

einbaubar

Taster

Matrixausgang

Produktbeschreibung

Der M-19 Metalltaster ist für den Einbau in Frontplatten oder Gehäusen vorgesehen. Er hat ein robustes Metallgehäuse aus Zinkdruckguß und einen extrem flachen Frontaufbau von nur 1mm. Somit bietet er wenig Angriffsfläche für Zerstörung.

Die Befestigung erfolgt durch Verschraubung mit einer Kontermutter (M19x0.75).

Der Edeltastertaster (Tastenkappe) kann auf Kundenwunsch laserbeschriftet werden (gegen Mehrpreis - auf Anfrage) und ist in diesem Fall aus Edelstahl

Hier ein Auszug möglicher Beschriftungen: A..Z, 0..9, +, -, /, *, =, #, Cursorpfeile, %, CTRL, RETURN, SHIFT, LOCK, STOP, ENTER, BACK, LINE, EIN, AUS, AUF, AB, ON, OFF, UP, DOWN, HIGH, LOW, ON/OFF, START

Der Verdrehenschutz wird durch eine Montagebohrung mit D-Fläche gewährleistet (siehe Technik-Zeichnung). Für den dichten Einbau wird ein Dichtring mitgeliefert.

Als Anschluß wird eine Anschlußklemme zum Schrauben mitgeliefert. Diese Anschlußklemme kann für Lötzwecke entfernt werden. Auf Anfrage bieten wir auch Anschlüsse mit Löthilfe (Kontaktstifte ø2mm statt std. ø1mm).

Die vandalensichere Konstruktion des Tasters beruht auf einem mechanischen Endanschlag, sodaß der Betätiger (Tastenkappe) auch bei harten Schlägen das Betätigungselement nicht beschädigen kann.

Alle Anwendungen, die robuste Taster verlangen und eine kostengünstige Lösung suchen. Hauptanwendungsgebiete sind Applikationen, die dem Pulbikumsverkehr zugänglich und so dem Vandalismus ausgesetzt sind.

Merkmale

- Robustes Metallgehäuse
- Schutzart IP65
- Dichtigkeit
- Beschriftbarkeit incl. Verdrehenschutz
- Gute Befestigung durch Verschraubung des Gehäuses
- Gute Taktilität (Tastenfeeling)

- Montage- und Servicefreundlichkeit
- Gängiges M19 Einbaumaß
- Flacher Frontaufbau von nur 1mm und geringe Einbautiefe
- Variable Anschlußmöglichkeiten
- Preisgünstig
- Infoterminals (POI - Point Of Interest)
- Verkaufsautomaten (POS - Point Of Sale)
- Klingelanlagen
- Zugangskontrollsysteme
- Autowaschanlagen
- Aufzugsysteme
- u.v.a.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße 21,4 x 25,55 mm

Gehäusematerial Zinkdruckguß

Schutzgrad IP65

Tasten

Tastenanzahl 1

Lebenszeit >1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft 3,7 N

Temperaturbereich

Betriebstemperatur von -25 °C bis 60 °C

Ergänzende Informationen

Bohrungsdurchmesser M19

Zubehör



Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller

ZK1245



Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller

ZK1342

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH