

Industrie · Langhubtastaturen · Programmierbare Tastaturen

W30 Programmierbare PC Tastatur zum Einbau oder im Tisch Gehäuse, USB, Homeoffice.

Frei programmierbare Tastatur zum Einbau oder als Tischversion mit 30 Tasten.
Auch für zu Hause als externe Bürotastatur geeignet. Wasserdicht IP 65.



Artikel-Nr.	KW2148
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2 oder RS232 mit AT für Strom...
Tasten	30
Farbe	Computer-grau, schwarz oder silber

Langhub

wasserdicht

einbaubar

programmierbar

Nummernblöcke

Tastaturen

Abbildungen



Merkmale

- Die W30 eignet sich hervorragend für den Einsatz überall dort, wo eine schnelle Dateneingabe benötigt wird. In der Industrie, in der Prüf- und Meßtechnik, aber auch in der Gastronomie und Hotellerie leistet diese Tastatur sehr gute Dienste.
- Durch die Langhubtasten und die gute taktile Rückmeldung, bietet die W30 einen hohen Bedienkomfort, und ist dabei noch geräuscharm.

- Nach Schutzart IP65 sind alle Kontakte und Elektronikkomponenten der Tastatur gegen Staub und Spritzwasser frontseitig geschützt.
- Kinderleichtes Erlernen und Programmieren des Tastenfeldes mit dem mitgelieferten TEACH-Programm.
- Alle Tastenkappenformen können bestückt werden. Standardbestückung ist mit der neu entwickelten Tastenform W (wechselbeschriftbar). 2-fache Tastenlänge (2 x 1), sowie quadratische Tasten (2 x 2) können innerhalb der Matrix beliebig angeordnet werden. Für die 2 x 2 Taste gibt es eine ausgeklügelte Parallelführung für eine sichere Kontaktgabe.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Tischgehäuse oder Einbau
Abmaße	133 x 185 x 39,35 oder 109 x 149 x 36 mm
Gewicht	0,520 kg
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP65
Farbe	Computer-grau, schwarz oder silber
Kabellänge	200 cm

Tasten

Tastenzahl	30
Tastaturlayout	frei
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,65 N
Schaltweg	3,25 mm

Elektrische Daten


Anschluss	USB oder PS/2 oder RS232 mit AT für Stromversorgung
Betriebsspannung	+5 V
Stromaufnahme	50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	von -40 °C bis +70 °C

Technische Kurzbeschreibung

Zusätzliche Tastenkappen	3St. 1x2er und 1St. 2x2er Tasten
--------------------------	----------------------------------



KWD-1x1-Tastenkappe Hellgrau

ZT1042



KWD-1x1-Tastenkappe schwarz

ZT1287



KWD-1x2-Tastenkappe Hellgrau

ZT1013



KWD-1x2-Tastenkappe schwarz

ZT1197



KWD-2x2-Tastenkappe Hellgrau

ZT1014




KWD-2x2-Tastenkappe schwarz

ZT1281



Einbaurahmen W30

ZK1281




KWD-Beschriftungsbogen

ZT1106



COM 925

ZK1028



**Y-mouse y-key key dual keyboard adapter
PS/2**

ZK1294



Skin-W30

ZS1209

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH