

Industrie · Silikontastaturen · Einbautastaturen

KWD-85 Silikontastatur als Frontplattenversion

Frontplattenversion mit integriertem Touchpad oder Trackball und einem frontseitigem Schutzgrad von IP65



Artikel-Nr.	KR1166
Schutzart	frontseitig IP65
Anschluss	PS/2 und USB
Tasten	85
Farbe	grau

Silikon

wasserdicht

einbaubar

Tastaturen

Seriell-Anschluss

mit Trackball

Abbildungen



Produktbeschreibung

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

Merkmale

- Die KWD-85 Frontplattenversion hat ein hervorragendes Tastgefühl. Die durchdachte Kontaktgestaltung garantiert eine sichere Kontaktgabe an jeder Stelle.
- Als Frontplattenversion ist die Tastatur auch wahlweise mit integriertem Trackball (38mm) oder kapazitivem Touchpad (IP65) erhältlich.
- Als AT- oder PS/2-Version verfügbar. Jetzt neu auch mit USB-Anschluss.
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse.
- Durch die geschlossene Silikonmatte wird ein hoher Schutzgrad (ähnlich IP65) erreicht.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. dem Standardlayout angepasst. So hat die Tastatur auch einen integrierten Nummernblock in einer farblich anders gekennzeichneten Ebene.

- Selbstverständlich dürfen die Windows95-Tasten nicht fehlen.
Die LED-Statusanzeige gibt optisch Auskunft über den Zustand der Tastatur. Die auf die Metallfront geklebte Designfolie hat eine grau-weiße Grundfarbe ähnlich RAL 9002.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	400 x 134 x 15,6 mm
Schutzgrad	frontseitig IP65
Gehäusematerial	Metall
Farbe	grau
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	85
Tastaturlayout	Deutsch und Länder
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	1,2 N
Schaltweg	1,2 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 und USB
Zusatzanschluß	für Touchpad PS/2
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	20 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von -0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +60 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH