

Industrie · Folientastaturen · Tischastaturen

KFT-105-V-Track Folientastatur im Edelstahlgehäuse mit eingebautem Trackball, IP65 frontseitig, PS/2

Folientastatur mit Trackball im Edelstahl-Gehäuse



Artikel-Nr.	KF2421
Schutzart	IP65
Anschluss	USB oder PS/2
Tasten	105 oder 104
Abmaße	530,6 x 230 x 40 mm

Folie

wasserdicht

Tastaturen

mit Trackball

Abbildungen



Produktbeschreibung

Diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem Trackball in einem Edelstahlgehäuse eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Die einzelnen Tasten der KFT-Serie lassen sich mittels Software programmieren

Merkmale

- Die Folientastatur ist mitsamt dem Trackball (IP65 statisch, IP54 dynamisch) in einem qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse integriert und ist frontseitig nach IP65 staub- und wasserdicht.
- Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	530,6 x 230 x 40 mm
Schutzgrad	IP65
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Kurzhubtaste
Tastenanzahl	105 oder 104
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	3 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	2,6 N
Schaltweg	0,4 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB oder PS/2
Zusatzanschluß	für Touchpad PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	von -30 °C bis +60 °C

Zubehör



ZK-2-USB

ZK1343

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH